



## UTILISATION DU COMPOSTEUR

### Utilisation du composteur

L'apport de produits s'effectue par la partie haute du silo (couvercle). Le compost s'extrait par l'ouverture d'un panneau.

### Utilisation de mon compost

Le compost jeune (moins de 3 mois) peut être utilisé en paillage en couches minces autour des arbres et entre les cultures. Il pourra être incorporé dans le sol au bout de 3 à 4 mois.

Le compost mûr (de 4 à 10 mois) sera utilisé comme terreau horticole pour les plantations (en mélange environ 30% de compost) ou comme amendement pour les potagers, les plates-bandes, les haies, ... (de 1 à 5 litres par m<sup>2</sup>).

### Vous pouvez composter :

#### Les déchets de la cuisine :

Épluchures, fruits et légumes coupés en morceaux, restes de repas d'origine végétale (riz pâtes, pains...), coquilles d'œufs, filtres en papier, marc de café.

#### Les déchets de maison :

Papiers essuie-tout, feuilles de papier, plantes d'intérieur, cendres de bois.

### Vous ne devez pas composter :

#### Ces déchets :

Os et arêtes, pelures d'agrumes, noyaux, graines de tomates et de potirons, corps gras (huile, mayonnaise...), magazines en papier glacé.

**ATTENTION** : les déchets utilisés pour fabriquer du compost ne doivent en aucun cas être des déchets médicaux tels que pansements, cotons souillés, ou tout autre matériau contaminé par une plaie, blessure ou maladie... Ils doivent provenir de sources végétales, telles que les épluchures de légumes, l'herbe coupée...

Évitez d'introduire dans le composteur des excréments d'animaux familiers (fientes de volailles, litières pour chats, etc...) et des couches-culottes. Ils peuvent être porteurs de germes pathogènes.

Les composteurs en fin de vie sont des déchets qu'il faut éliminer correctement, par exemple par le biais d'une déchetterie ou de collectes d'encombrants.

Les biellettes (présentes uniquement pour un conditionnement individuel) sont recyclables et à éliminer dans un bac de tri.



Biellettes

### Les questions :

Questions	Problèmes	Actions
<b>Odeurs nauséabondes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque d'oxygène ou trop d'eau</li> <li>• Produits trop azotés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brasser le compost</li> <li>• Ajouter des matières carbonées</li> </ul>
<b>Pas d'élévation de température</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compost trop sec</li> <li>• Manque d'azote</li> <li>• Manque d'oxygène</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arroser ou ajouter des matières humides</li> <li>• Incorporer des matières vertes</li> <li>• Brasser, mélanger</li> </ul>
<b>Présence d'insectes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restes de repas ou fruits gâtés en surface</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque d'oxygène ou trop d'eau</li> <li>• Produits trop azotés</li> </ul>



68, Rue Blaise Pascal 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

Tel : 05 57 97 75 00 - [www.quadria.eu](http://www.quadria.eu)



Notice de montage et de démontage des Compostys® – Format carré

1



Disposer sur un sol plat les 8 panneaux du kit.  
Opposer panneaux du haut, et panneaux du bas (base la plus large). Rapprocher les panneaux pour former les charnières et insérer les 4 tiges fournies comme ci-contre. Relever l'ensemble.

2



Clipser ensemble les deux parties du couvercle, puis insérer les ergots dans les boucles des tiges arrière.



3



Insérer le verrou (fixé sous le couvercle) dans le trou du couvercle, comme présenté ci-dessus. Bloquer le verrou en insérant la languette dans la fente.

Pour le démontage du composteur :

1 - Tourner une tige à boucle vers l'extérieur pour libérer le couvercle.

2 - Retirer toutes les tiges.

Attention ! Le verrou reste solidaire du couvercle



Notice de montage et de démontage des Compostys® - Format hexagonal

1



Disposer sur un sol plat les 12 panneaux du kit.  
Opposer panneaux du haut et panneaux du bas (base la plus large). Rapprocher les panneaux pour former les charnières et les solidariser en insérant les 6 tiges fournies. Relever l'ensemble.

2



Clipser ensemble les deux parties du couvercle.  
Positionner la partie fixe (plus petite) sous les ergots.  
Retirer trois tiges et les faire passer au travers des 3 trous du couvercle, puis les coulisser dans les charnières. Le couvercle est alors solidaire du composteur.

3



Insérer le verrou (fixé sous le couvercle) dans le trou du couvercle comme présenté ci-dessus. Bloquer le verrou en insérant la languette dans la fente.

Pour le démontage du composteur :

1 - Déclipser le couvercle du bord du composteur.

2 - Retirer toutes les tiges.

Attention ! Le verrou reste solidaire du couvercle.